

Примітки:
¹ — для комплектації Live, Active та Lounge
² — для комплектації Elegant та Adventure
³ — для комплектації Elegant
⁴ — для комплектації Adventure

ДО 10 РОКІВ

ПОДОВЖЕНА ГАРАНТІЯ ВІД TOYOTA*

*чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше). Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Toyota», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови продовження регланментного ТО в офіційних дилерських центрах Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті [toyota.ua](#).


Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 11.07.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

TOYOTA
Асістанс

www.toyota.ua



Технічні характеристики		1.5 Hybrid 116	1.5 Hybrid 130
Модель			
Трансмісія		e-CVT	
Двигун			
Код двигуна	M15A-FXE		
Тип пального	бензиновий L3, 12-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i)		
Робочий об'єм (cm³)	1 490		
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	80,5 × 97,6		
Ступінь стиснення	14,0 : 1		
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	68 (92) / 5 500		
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	120 / 3 600 - 4 800		
Стандарт токсичності вихлопу	EURO 6		
Гібридна система			
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) ¹	85 (116)	96 (130)	
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.))	59 (80)	62 (84)	
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м)	141	185	
Трансмісія			
Тип	гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)		
Тип приводу	передній		
Динамічні показники			
Максимальна швидкість (км/год)	170		
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	11,2	10,7	
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) ²			
Міський цикл (л/100 км)	3,4	3,4	
Заміський цикл (л/100 км)	4,2	4,3	
Комбінований цикл (л/100 км)	3,8	3,8	
Місткість паливного бака (л)	36		
Викиди CO₂			
Міський цикл (г/км)	77	76	
Заміський цикл (г/км)	95	98	
Комбінований цикл (г/км)	87	87	
Кермове управління			
Тип підсилювача	електропідсилювач		
Кількість обертів керма (від упору до упору)	2,6		
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,3		
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	5,6		
Гальмівна система			
Передній гальм	дискові, вентильовані		
Задній гальм	дискові		
Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма		
Підвіска			
Передня	незалежна, пружина зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості		
Задня	напівзалежна з торсіонною балкою		
Маси			
Споряджена маса (кг)	1 265	1 295	
Максимальна допустима маса (кг)	1 690		
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	550		
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	750		
Габаритні розміри та об'єми			
Кліренс (мм)	170		
Об'єм багажного відділення (мін./макс., л) ³	390 / 1 090		



Примітки:

¹ — включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридного силового установки та залежить від потужності високовольтної електролітальної батареї.

² — усі дані стосуються споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що подано в цьому буклеті, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальних маєрів керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорогих, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

³ — розраховано за методом VDA. Мін. — всі сидіння підніято, завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. — всі задні сидіння складено, завантаження до рівня стілі.

⁴ — для Adventure

⁵ — з шинами 215/55 R17

Комплектація	Live	Active	Lounge	Elegant	Adventure
1.5 Hybrid 116, e-CVT	●	●	●	—	—
1.5 Hybrid 130, e-CVT	—	—	—	●	●
1.5 Hybrid 130, e-CVT (з пакетними опціями)	—	—	—	●	—
Екстер'єр					
Чорна глянцева решітка радіатора	—	—	—	●	●
Передній бампер з декоративною накладкою сірого кольору	—	—	—	—	●
Задній бампер з декоративною накладкою сірого кольору	—	—	—	—	●
Задній інтегрований спойлер	●	●	●	●	●
Дах чорного кольору	—	—	—	●	●
Рейлінги на даху	—	—	●	●	●
Антена «плавник акули» на даху	●	●	●	●	●
Колісні диски:					
16" сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 205/65R16	●	—	—	—	—
16" легкосплавні (сріблясті), шини 205/65R16	—	●	—	—	—
17" легкосплавні (чорні глянцеві з механічною обробкою), шини 215/55R17	—	—	●	●	—
17" легкосплавні (срібні), шини 215/55R17	—	—	—	●	●
Система освітлення та оглядовість					
Освітлення					
Світлодіодні фари головного світла	—	—	●	●	●
Матричні світлодіодні фари головного світла	—	—	—	P	●
Динамічний коректор кута нахилу фар головного світла	—	—	—	P	●
Світлодіодні денні ходові вогні	●	●	—	—	—
Характерні світлодіодні денні ходові вогні та вказівники поворотів	—	—	●	●	●
Повністю світлодіодні задні ліхтарі з характерними габаритними вогнями та динамічними вказівниками поворотів	—	—	●	●	●
Світлодіодні противутуманні фари	—	●	●	●	●
Сенсор освітлення	●	●	●	●	●
Функція супровідного освітлення	●	●	●	●	●
Оглядовість					
Електросклопідімач передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	●	●	●	●	●
Акустичне вітрове скло	●	●	●	●	●
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення	—	—	●	●	●
Передні склоочисники з сенсором дощу	●	●	●	●	●
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється	●	●	●	●	●
Скоочисник заднього скла з омивачем	●	●	●	●	●
Обігрів заднього скла в зоні покою щіток	—	●	●	●	●
Дзеркала заднього огляду:					
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом	●	●	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання	—	—	●	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затмнення	—	—	●	●	●
Інтер'єр					
Оздоблення салону					
Кермо одобрене шкірою	●	●	●	●	●
Оздоблення сидінь тканиною	●	●	●	—	—
Комбіноване одоблення сидінь тканиною та синтетичною шкірою	—	—	—	●	●
Стеля чорного кольору	—	—	●	—	●
Фонове освітлення простору для ніг водія та переднього пасажира	—	●	●	●	●
Фонове освітлення центральної консолі та ручок передніх дверей	—	●	●	●	●
М'яка вставка нижньої частини панелі інструментів	—	—	●	●	●
Текстильні килимки	●	●	●	●	●
Комфорт					
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма)	●	●	●	●	●
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості	●	●	●	●	●
Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / POWER)	●	●	●	●	●
Система безключового доступу до автомобіля з запуску двигуна Smart Entry and Start	—	—	●	●	●
Електропривід дверей багажного відділення	—	—	—	P	●
Система безконтактного керування дверима багажного відділення	—	—	—	P	●
Сенсори паркування передні та задні з функцією екстреного гальмування	—	●	●	●	●
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з статичними графічними підказками	—	●	●	●	●
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками	—	—	—	●	●
Система камер кругового огляду з функцією панорамного огляду	—	—	—	●	●
Паркувальний асистент	—	—	—	●	●
Сонце захисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира	●	●	●	●	●
Сонце захисні козирки обляштовані дзеркалами з підсвічуванням	—	—	—	●	●
Розетка 12B в нижній частині центральної консолі	●	●	●	●	●
Розетка 12B в багажному відділенні	—	—	—	●	●
Розетка USB (Type-C) в нижній частині центральної консолі	●	●	●	●	●
Пристрій бездротової зарядки смартфонів	—	●	●	●	●
Шторка багажного відділення	●	●	●	●	●
Поличка багажного відділення суцільна	●	●	●	—	—
Поличка багажного відділення складувана в пропорції 60:40	—				